LEMAGI

www.Lemagi.com.br

BISELADORAS DE TUBOS





Biselam e faceiam tubos com fixação na parede interna da tubulação.
Acionamento por motor elétrico de alto desempenho, 220 v, potência de 0,5 - 2,5 kw.

MODELO ELÉTRICO

MODELO LEMAGI	CAPACIDADE (mm)	EXP. PAREDE (mm)	ROTAÇÃO (RPM)	PESO (Kg)
LMG-BSE28	Ø 20 - 28	≤ 15	58	15,7
LMG-BSE76	Ø 28 - 76	≤ 15	55	15,5
LMG-BSE159	Ø 65 - 159	≤ 20	34	29,7
LMG-BSE245	Ø 85 - 245	≤ 20	16	48,7
LMG-BSE340	Ø 150 - 340	≤ 20	14	72,7
LMG-BSE610	Ø 300 - 610	≤ 15	10	153

Biselam e faceiam tubos com fixação na parede interna da tubulação.
Acionamento por motor pneumático, pressão de trabalho do ar 6 - 15 bar, consumo de ar de 650 - 1500 l/min.

MODELO PNEUMÁTICO

MODELO LEMAGI	CAPACIDADE (mm)	EXP. PAREDE (mm)	ROTAÇÃO (RPM)	PESO (Kg)
LMG-BSP28	Ø 20 - 28	≤ 15	58	15,7
LMG-BSP76	Ø 28 - 76	≤ 15	55	15,5
LMG-BSP159	Ø 65 - 159	≤ 20	34	29,7
LMG-BSP245	Ø 85 - 245	≤ 20	16	48,7
LMG-BSP340	Ø 150 - 340	≤ 20	14	72,7
LMG-BSP610	Ø 300 - 610	≤ 15	10	153

Observação:
Para modelelos de máquinas diferentes, medidas abaixo ou acima do dimensional padrão favor entrar em contato com nosso departamento comercial.